

D-link 5 port switch DES-1005D

Artikelcode : ITDLDES1005DE



D-Link DES-1005D. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Fast Ethernet (10/100), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. Full duplex. MAC-adrestabel: 2000 entries, Switchingcapaciteit: 1 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang

€ 15,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Fast Ethernet (10/100)
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	100Base-TX, 10Base-T
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	100Base-TX, 10Base-T
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Full duplex:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
MAC-adres zelflerende functie:	Ja
MAC-adrestabel:	2000 entries
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden:	10/20/100/200 Mb/s
Switchingcapaciteit:	1 Gbit/s
Verzending snelheid:	0.1488 Mpps

Store-and-forward:	Ja
Max. overdrachtssnelheid:	0.2 Gbit/s
Packet buffergeheugen:	0.046875 MB
Rack-montage:	Nee
Stapelbaar:	Nee
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	LAN, Stroom
Packet buffergeheugen:	0.046875 MB
Plug and play:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Aantal dozen per pallet (zee):	48
Aantal per pallet (zee):	2400 stuk(s)
Pallethoogte (zee):	1975 mm
Pallet brutogewicht (zee):	465250 g
Pallethoogte (lucht):	1975 mm
Aantal per pallet (lucht):	2400 stuk(s)
Aantal dozen per pallet (lucht):	48
Pallet brutogewicht (lucht):	465250 g
Nettogewicht transportverpakking:	8500 g
Breedte pallet:	1200 mm
Lengte pallet:	1100 mm
Hoogte transportverpakking:	230 mm
Lengte transportverpakking:	515 mm
Breedte transportverpakking:	350 mm
Gewicht transportverpakking:	9250 g
Hoeveelheid per transportverpakking:	50 stuk(s)
Netstekker:	DC-in ingang

Typisch stroomverbruik:	2.5 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 50 °C
Temperatuur bij opslag:	-10 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	8.528 BTU/h
Breedte:	125.3 mm
Diepte:	83.4 mm
Hoogte:	29.1 mm
Gebruikershandleiding:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Gebruikershandleiding:	Ja
Breedte verpakking:	65 mm
Diepte verpakking:	105 mm
Hoogte verpakking:	98 mm
Gewicht verpakking:	170 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Overdrachtssnelheid packets:	14880 - 148800 p/s
Power LED:	Ja